



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
AIR CONDITIONERS

HEAVY DUTY



AIR PACKAGE INVERTER

FDT 4 WAY CEILING CASSETTE

FDT/C40YNA-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 8-25 ตรม.

FDT/C50YNA-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 10-30 ตรม.

FDT/C60YNA-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 11-33 ตรม.

FDT/C71YNA-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 13-40 ตรม.

FDT/C100YNA-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 20-60 ตรม.

FDT/C125YNA-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 23-70 ตรม.

FDT/C140YNA-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 27-80 ตรม.



REMOTE CONTROL

Wireless (option)



RCN-T-5BW-E2(White)
RCN-T-5BB-E2(Black)

Wired (option)



RC-EX3A RC-E5 RCH-E3



FDT/C40,50,60YA-W1




FDT/C71YA-W1



FDT/C100YA-W1



FDT/C125,140YA-W1



Flap can swing within an upper and lower flap range position within can be selected with a wired remote control.

* The wireless remote control is not applicable to the individual flap control system.

SPECIFICATION FDT

Item (รายการ)	Model (รุ่น)	FDT40YA-W1	FDT50YA-W1	FDT60YA-W1	FDT71YA-W1	FDT100YA-W1	FDT125YA-W1	FDT140YA-W1
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	14,786 (5,459 – 16,378)	18,119 (5,459 – 19,448)	20,864 (5,459 – 22,178)	24,570 (4,440 – 26,270)	36,251 (6,824 – 39,238)	42,032 (10,577 – 43,673)	46,953 (10,918 – 49,474)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	990	1,380	1,720	2,000	2,800	3,870	4,400
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	4.6	6.3	7.9	9.1	12.8	17.6	20.2
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)	Btu/(h·w)	23.88 ★★ ★	21.26 ★★	19.55 ★	21.36 ★★	20.06 ★★	18.99 ★	18.36 ★
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz						
Indoor Unit (ชุดภายใน)								
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	P-Hi: 37 Hi: 33 Me: 30 Lo: 26	P-Hi: 41 Hi: 33 Me: 30 Lo: 26	P-Hi: 45 Hi: 34 Me: 30 Lo: 27	P-Hi: 46 Hi: 34 Me: 32 Lo: 27	P-Hi: 47 Hi: 39 Me: 36 Lo: 30	P-Hi: 48 Hi: 39 Me: 37 Lo: 30	P-Hi: 49 Hi: 42 Me: 39 Lo: 32
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	236x840x840	236x840x840	236x840x840	236x840x840	298x840x840	298x840x840	298x840x840
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	19.0	19.0	19.0	21.0	25.0	30.0	30.0
การปรับระดับเครื่อง (Level Adjust)		ปรับผ่านฝาบนไม่ต้องถอด Panel						
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m ³ /min	P-Hi: 19 Hi: 16 Me: 13 Lo: 10	P-Hi: 22 Hi: 16 Me: 13 Lo: 10	P-Hi: 28.5 Hi: 17.5 Me: 14.5 Lo: 11.5	P-Hi: 28 Hi: 18 Me: 15 Lo: 12	P-Hi: 37 Hi: 26 Me: 23 Lo: 17	P-Hi: 38 Hi: 28 Me: 25 Lo: 18	P-Hi: 38 Hi: 29 Me: 26 Lo: 19
Louver (ใบปรับทิศทางลม)		ปรับแนวตั้ง 4 ระดับ รั้วมทคอนโทรล RC-EX3A: ปรับแนวตั้ง 6 ระดับ ปรับอิสระ-ค้อกันทั้ง 4 ช่อง						
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทุบปี)						
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Turbo Fan (เทอร์โบ แฟน)						
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		4 ระดับ						
Drain Pump, Max Lift Height (ความสูงการส่งน้ำของบ้น)	mm	Built-In Drain Pump, 850						
Drain hose Size (ขนาดท่อน้ำทิ้ง)		Hose Connectable VP25 (O.D.32)						
Remote control (รีโมทคอนโทรล)	Option	Wireless : RCN-T-5BW-E2 (สีขาว) , RCN-T-5BB-E2 (สีดำ)						
	Option	Wired : RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3						
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)								
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	50	52	54	57	62	59
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	595x780x290	595x780x290	595x780x290	640x800(+71)x290	750x880(+88)x340	845x970x370	845x970x370
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	32.0	32.0	32.0	37.0	51.0	67.5	68.0
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m ³ /min	30.0	32.5	34.5	30.0	58.4	79.0	75.0
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		Multi Speed (มัลติ สปีด)						
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32						
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	0.83	0.83	0.83	1.05	1.55	1.70	1.70
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	mm	Ø 6.35 (1/4 ")	Ø 6.35 (1/4 ")	Ø 6.35 (1/4 ")	Ø 6.35 (1/4 ")	Ø 6.35 (1/4 ")	Ø 9.52 (3/8 ")
	Gas	(inch)	Ø 12.7 (1/2 ")	Ø 12.7 (1/2 ")	Ø 12.7 (1/2 ")	Ø 12.7 (1/2 ")	Ø 15.88 (5/8 ")	Ø 15.88
Refrigerant line (one way) length (ความยาวท่อระหว่างเครื่อง)	m	Max. 25	Max. 25	Max. 25	Max. 30	Max. 50	Max. 50	Max. 50
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทุบปี)						M Fins & Inner Grooved Tube (เอ็น ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทุบปี)
Fin Material (วัสดุของฟิน)		Blue Fins (ฟินเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน สีฟ้า)						
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พรอปเพลาเลอร์ แฟน) x 1						
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Single Rotary (ซิงค์โรตารี ไสตร้า)				Twin Rotary (ทวิน โรตารี ไสตร้า)		
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Electronic Expansion Valve + Capillary (อิเล็กทรอนิกส์วาล์ว + แคปิลารี ทิวบ์)						
Panel								
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	35x950x950						
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	5.0						
Air Filter แผ่นกรองอากาศ		Pocket plastic net (พอกเกต พลาสติก เนต)						
Front Panel Color (สีหน้าทาก)		Fine Snow (สีขาว), Black (สีดำ)						